

FR-V

FR-V 1.8 Comfort	
MOTOR	
Vrsta	4 taktni, SOHC i-VTEC
Karakteristike cilindara:	4 cilindra, redni, vodeno hlađenje
Karakteristike ventila:	16 ventila, 1 bregasto vratilo pokretano lancem
Promjer x hod (mm)	81 x 87,3
Zapremina (cm ³)	1.799
Omjer kompresije	10,5 : 1
Maksimalna snaga (kW/KS / o/min)	103(140)/6.300
Maksimalni moment (Nm / o/min)	174 / 4.300
PRIJENOS I MJENJAČ	
Prijenos	5 MT (manualni)
OVJES	
Prednji	Mac Pherson sa stabilizatorom
Stražnji	Dvostruki potpornji
UPRAVLJAČKI SUSTAV	
Upravljanje	hidrauličko
KOČIONI SUSTAV	
Sustav	četverokanalni ABS - EBD + BAS
Sprijeda	samoventilirajući diskovi 282mm
Straga	diskovi 282mm
POTROŠNJA GORIVA	
Norma	EURO IV
Zaštita od emisije štetnih plinova	3 - stupanjski katalizator
Gorivo	Bezolovni benzin RON 95 ili 98
Gradska vožnja (lit.)	9.4
Vangradska vožnja (lit.)	6.3
Kombinirana vožnja (lit.)	7.5
Emisija CO ₂ (g/kg)	177
BRZINA	
Maksimalna brzina (km/h)	190
Ubrzanje 0-100 km/h (sec)	10.6
DIMENZIJE VOZILA	
Dužina (mm)	4.285
Širina (mm)	1.810
Visina (mm)	1.610
Međuosovinski razmak (mm)	2.685
Trag kotača sprijeda (mm)	1.555
Trag kotača straga (mm)	1.575

Visina podvozja (mm)	150
Masa neopterećenog vozila (kg)	1.494
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	1.975
Volumen prtljažnika (lit.)	439 / 1.049
Volumen spremnika goriva (lit.)	58
NAPLATCI I GUME	
Gume	205/55 R16 91H
Naplatci	16 x 6 1/2 JJ

—

FR-V

FR-V 2.2 Comfort	
MOTOR	
Vrsta	4-taktni DOHC i-CTDi, common rail II
Karakteristike cilindara:	4 cilindra, redni, vodeno hlađenje
Karakteristike ventila:	16 ventila, 2 bregasta vratila pokretana lancem
Promjer x hod (mm)	85 x 97,1
Zapremina (cm ³)	2.204
Omjer kompresije	16,7 : 1
Maksimalna snaga (kW/KS / o/min)	103(140)/4.000
Maksimalni moment (Nm / o/min)	340 / 2.000
PRIJENOS I MJENJAČ	
Prijenos	6 MT (manualni)
OVJES	
Prednji	Mac Pherson sa stabilizatorom
Stražnji	Dvostruki potpornji
UPRAVLJAČKI SUSTAV	
Upravljanje	hidrauličko
KOČIONI SUSTAV	
Sustav	četverokanalni ABS - EBD + BAS
Sprijeda	samoventilirajući diskovi 282mm
Straga	diskovi 282mm
POTROŠNJA GORIVA	
Norma	EURO IV
Zaštita od emisije štetnih plinova	Katalizator
Gorivo	Eurodiesel
Gradska vožnja (lit.)	7.9
Vangradska vožnja (lit.)	5.4
Kombinirana vožnja (lit.)	6.3
Emisija CO ₂ (g/kg)	167
BRZINA	
Maksimalna brzina (km/h)	190
Ubrzanje 0-100 km/h (sec)	10.1
DIMENZIJE VOZILA	
Dužina (mm)	4.285
Širina (mm)	1.810
Visina (mm)	1.610
Međuosovinski razmak (mm)	2.685
Trag kotača sprijeda (mm)	1.555
Trag kotača straga (mm)	1.575

Visina podvozja (mm)	150
Masa neopterećenog vozila (kg)	1.643
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	2.130
Volumen prtljažnika (lit.)	439 / 1.049
Volumen spremnika goriva (lit.)	58
NAPLATCI I GUME	
Gume	205/55 R16 91H
Naplatci	16 x 6 1/2 JJ

—

FR-V

FR-V 2.2 Comfort Base	
MOTOR	
Vrsta	4-taktni DOHC i-CTDi, common rail II
Karakteristike cilindara:	4 cilindra, redni, vodeno hlađenje
Karakteristike ventila:	16 ventila, 2 bregasta vratila pokretana lancem
Promjer x hod (mm)	85 x 97,1
Zapremina (cm ³)	2.204
Omjer kompresije	16,7 : 1
Maksimalna snaga (kW/KS / o/min)	103(140)/4.000
Maksimalni moment (Nm / o/min)	340 / 2.000
PRIJENOS I MJENJAČ	
Prijenos	6 MT (manualni)
OVJES	
Prednji	Mac Pherson sa stabilizatorom
Stražnji	Dvostruki potpornji
UPRAVLJAČKI SUSTAV	
Upravljanje	hidrauličko
KOČIONI SUSTAV	
Sustav	četverokanalni ABS - EBD + BAS
Sprijeda	samoventilirajući diskovi 282mm
Straga	diskovi 282mm
POTROŠNJA GORIVA	
Norma	EURO IV
Zaštita od emisije štetnih plinova	Katalizator
Gorivo	Eurodiesel
Gradska vožnja (lit.)	7.9
Vangradska vožnja (lit.)	5.4
Kombinirana vožnja (lit.)	6.3
Emisija CO ₂ (g/kg)	167
BRZINA	
Maksimalna brzina (km/h)	190
Ubrzanje 0-100 km/h (sec)	10.1
DIMENZIJE VOZILA	
Dužina (mm)	4.285
Širina (mm)	1.810
Visina (mm)	1.610
Međuosovinski razmak (mm)	2.685
Trag kotača sprijeda (mm)	1.555
Trag kotača straga (mm)	1.575

Visina podvozja (mm)	150
Masa neopterećenog vozila (kg)	1.643
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	2.130
Volumen prtljažnika (lit.)	439 / 1.049
Volumen spremnika goriva (lit.)	58
NAPLATCI I GUME	
Gume	205/55 R16 91H
Naplatci	16 x 6 1/2 JJ

—

FR-V

FR-V 1.8 Executive/koža	
MOTOR	
Vrsta	4 taktni, SOHC i-VTEC
Karakteristike cilindara:	4 cilindra, redni, vodeno hlađenje
Karakteristike ventila:	16 ventila, 1 bregasto vratilo pokretano lancem
Promjer x hod (mm)	81 x 87,3
Zapremina (cm ³)	1.799
Omjer kompresije	10,5 : 1
Maksimalna snaga (kW/KS / o/min)	103(140)/6.300
Maksimalni moment (Nm / o/min)	174 / 4.300
PRIJENOS I MJENJAČ	
Prijenos	5 MT (manualni)
OVJES	
Prednji	Mac Pherson sa stabilizatorom
Stražnji	Dvostruki potpornji
UPRAVLJAČKI SUSTAV	
Upravljanje	hidrauličko
KOČIONI SUSTAV	
Sustav	četverokanalni ABS - EBD + BAS
Sprijeda	samoventilirajući diskovi 282mm
Straga	diskovi 282mm
POTROŠNJA GORIVA	
Norma	EURO IV
Zaštita od emisije štetnih plinova	3 - stupanjski katalizator
Gorivo	bezolovni benzin RON 95 ili 98
Gradska vožnja (lit.)	9.4
Vangradska vožnja (lit.)	6.3
Kombinirana vožnja (lit.)	7,5
Emisija CO ₂ (g/kg)	177
BRZINA	
Maksimalna brzina (km/h)	190
Ubrzanje 0-100 km/h (sec)	10.6
DIMENZIJE VOZILA	
Dužina (mm)	4.285
Širina (mm)	1.810
Visina (mm)	1.610
Međuosovinski razmak (mm)	2.685
Trag kotača sprijeda (mm)	1.555
Trag kotača straga (mm)	1.575

Visina podvozja (mm)	150
Masa neopterećenog vozila (kg)	1.494
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	1.975
Volumen prtljažnika (lit.)	439 / 1.049
Volumen spremnika goriva (lit.)	58
NAPLATCI I GUME	
Gume	205/55 R16 91H
Naplatci	16 x 6 1/2 JJ

—

FR-V

FR-V 2.2 Executive koža	
MOTOR	
Vrsta	4-taktni DOHC i-CTDi, common rail II
Karakteristike cilindara:	4 cilindra, redni, vodeno hlađenje
Karakteristike ventila:	16 ventila, 2 bregasta vratila pokretana lancem
Promjer x hod (mm)	85 x 97,1
Zapremina (cm ³)	2.204
Omjer kompresije	16,7 : 1
Maksimalna snaga (kW/KS / o/min)	103(140)/4.000
Maksimalni moment (Nm / o/min)	340 / 2.000
PRIJENOS I MJENJAČ	
Prijenos	6 MT (manualni)
OVJES	
Prednji	Mac Pherson sa stabilizatorom
Stražnji	Dvostruki potpornji
UPRAVLJAČKI SUSTAV	
Upravljanje	hidrauličko
KOČIONI SUSTAV	
Sustav	četverokanalni ABS - EBD + BAS
Sprijeda	samoventilirajući diskovi 282mm
Straga	diskovi 282mm
POTROŠNJA GORIVA	
Norma	EURO IV
Zaštita od emisije štetnih plinova	Katalizator
Gorivo	Eurodiesel
Gradska vožnja (lit.)	7.9
Vangradska vožnja (lit.)	5.4
Kombinirana vožnja (lit.)	6.3
Emisija CO ₂ (g/kg)	167
BRZINA	
Maksimalna brzina (km/h)	190
Ubrzanje 0-100 km/h (sec)	10.1
DIMENZIJE VOZILA	
Dužina (mm)	4.285
Širina (mm)	1.810
Visina (mm)	1.610
Međuosovinski razmak (mm)	2.685
Trag kotača sprijeda (mm)	1.555
Trag kotača straga (mm)	1.575

Visina podvozja (mm)	150
Masa neopterećenog vozila (kg)	1.643
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	2.130
Volumen prtljažnika (lit.)	439 / 1.049
Volumen spremnika goriva (lit.)	58
NAPLATCI I GUME	
Gume	205/55 R16 91H
Naplatci	16 x 6 1/2 JJ

—