

## Civic 4V

<b>Civic 1.8 LS MT</b>	
<b>MOTOR</b>	
Vrsta	4 cilindra, SOHC, i-VTEC
Karakteristike cilindara:	4 cilindra, redno, vodeno hlađenje
Karakteristike ventila:	16 ventila, 1 bregasto vratilo pokretano lancem
Promjer x hod (mm)	81 x 87,3
Zapremina ( cm <sup>3</sup> )	1.799
Omjer kompresije	10,5 : 1
Maksimalna snaga (kW/KS / o/min)	103(140)/6.300
Maksimalni moment (Nm / o/min)	174/4300
<b>PRIJENOS I MJENJAČ</b>	
Prijenos	6 brzina (manualni)
<b>OVJES</b>	
Prednji	Mac Pherson sa stabilizatorom
Stražnji	dvostruki potpornji sa stabilizatorom
<b>UPRAVLJAČKI SUSTAV</b>	
Upravljanje	električni servo volan (EPS)
<b>KOČIONI SUSTAV</b>	
Sustav	četverokanalni ABS + EBD + BAS
Srijeda	samoventilirajući diskovi, 282 mm
Straga	diskovi, 260 mm
<b>POTROŠNJA GORIVA</b>	
Norma	EURO IV
Zaštita od emisije štetnih plinova	recirkulacija ispušnih plinova (EGR) + katalizator
Gorivo	bezolovni benzin RON 95 ili 98
Gradska vožnja (lit.)	8,7
Vangradska vožnja (lit.)	5,5
Kombinirana vožnja (lit.)	6,6
Emisija CO <sub>2</sub> (g/kg)	156
<b>BRZINA</b>	
Maksimalna brzina (km/h)	200
Ubrzanje 0-100 km/h (sec)	9,3
<b>DIMENZIJE VOZILA</b>	
Dužina (mm)	4.545
Širina (mm)	1.750
Visina (mm)	1.435
Međuosovinski razmak (mm)	2.700
Trag kotača srijeda (mm)	1.505
Trag kotača straga (mm)	1.545

Visina podvozja (mm)	140
Masa neopterećenog vozila (kg)	1.265
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	1.675
Volumen prtljažnika (lit.)	389
Volumen spremnika goriva (lit.)	50
<b>NAPLATCI I GUME</b>	
Gume	205/55 R16
Naplatci	16 x 6 1/2 J

—

## Civic 4V

<b>Civic 1.8 ES MT</b>	
<b>MOTOR</b>	
Vrsta	4 cilindra, SOHC, i-VTEC
Karakteristike cilindara:	4 cilindra, redno, vodeno hlađenje
Karakteristike ventila:	16 ventila, 1 bregasto vratilo pokretano lancem
Promjer x hod (mm)	81 x 87,3
Zapremina ( cm <sup>3</sup> )	1.799
Omjer kompresije	10,5 : 1
Maksimalna snaga (kW/KS / o/min)	103(140)/6.300
Maksimalni moment (Nm / o/min)	174/4300
<b>PRIJENOS I MJENJAČ</b>	
Prijenos	6 brzina (manualni)
<b>OVJES</b>	
Prednji	Mac Pherson sa stabilizatorom
Stražnji	dvostruki potpornji sa stabilizatorom
<b>UPRAVLJAČKI SUSTAV</b>	
Upravljanje	električni servo volan (EPS)
<b>KOČIONI SUSTAV</b>	
Sustav	četverokanalni ABS + EBD + BAS
Sprijeda	samoventilirajući diskovi, 282 mm
Straga	diskovi, 260 mm
<b>POTROŠNJA GORIVA</b>	
Norma	EURO IV
Zaštita od emisije štetnih plinova	recirkulacija ispušnih plinova (EGR) + katalizator
Gorivo	bezolovni benzin RON 95 ili 98
Gradska vožnja (lit.)	8,7
Vangradska vožnja (lit.)	5,5
Kombinirana vožnja (lit.)	6,6
Emisija CO <sub>2</sub> (g/kg)	156
<b>BRZINA</b>	
Maksimalna brzina (km/h)	200
Ubrzanje 0-100 km/h (sec)	9,3
<b>DIMENZIJE VOZILA</b>	
Dužina (mm)	4.545
Širina (mm)	1.750
Visina (mm)	1.435
Međuosovinski razmak (mm)	2.700
Trag kotača sprijeda (mm)	1.505
Trag kotača straga (mm)	1.545

Visina podvozja (mm)	140
Masa neopterećenog vozila (kg)	1.292
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	1.675
Volumen prtljažnika (lit.)	389
Volumen spremnika goriva (lit.)	50
<b>NAPLATCI I GUME</b>	
Gume	205/55 R16
Naplatci	16 x 6 1/2 J

—

## Civic 4V

<b>Civic 1.8 LS AT</b>	
<b>MOTOR</b>	
Vrsta	4 cilindra, SOHC, i-VTEC
Karakteristike cilindara:	4 cilindra, redno, vodeno hlađenje
Karakteristike ventila:	16 ventila, 1 bregasto vratilo pokretano lancem
Promjer x hod (mm)	81 x 87,3
Zapremina ( cm <sup>3</sup> )	1.799
Omjer kompresije	10,5 : 1
Maksimalna snaga (kW/KS / o/min)	103(140)/6.300
Maksimalni moment (Nm / o/min)	174/4300
<b>PRIJENOS I MJENJAČ</b>	
Prijenos	5 brzina (automatski)
<b>OVJES</b>	
Prednji	Mac Pherson sa stabilizatorom
Stražnji	dvostruki potpornji sa stabilizatorom
<b>UPRAVLJAČKI SUSTAV</b>	
Upravljanje	električni servo volan (EPS)
<b>KOČIONI SUSTAV</b>	
Sustav	četverokanalni ABS + EBD + BAS
Sprijeda	samoventilirajući diskovi, 282 mm
Straga	diskovi, 260 mm
<b>POTROŠNJA GORIVA</b>	
Norma	EURO IV
Zaštita od emisije štetnih plinova	recirkulacija ispušnih plinova (EGR) + katalizator
Gorivo	bezolovni benzin RON 95 ili 98
Gradska vožnja (lit.)	9,5
Vangradska vožnja (lit.)	5,1
Kombinirana vožnja (lit.)	6,7
Emisija CO <sub>2</sub> (g/kg)	159
<b>BRZINA</b>	
Maksimalna brzina (km/h)	200
Ubrzanje 0-100 km/h (sec)	9,6
<b>DIMENZIJE VOZILA</b>	
Dužina (mm)	4.545
Širina (mm)	1.750
Visina (mm)	1.435
Međuosovinski razmak (mm)	2.700
Trag kotača sprijeda (mm)	1.505
Trag kotača straga (mm)	1.545

Visina podvozja (mm)	140
Masa neopterećenog vozila (kg)	1.292
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	1.700
Volumen prtljažnika (lit.)	389
Volumen spremnika goriva (lit.)	50
<b>NAPLATCI I GUME</b>	
Gume	205/55 R16
Naplatci	16 x 6 1/2 J

—

## Civic 4V

<b>Civic 1.8 ES AT</b>	
<b>MOTOR</b>	
Vrsta	4 cilindra, SOHC, i-VTEC
Karakteristike cilindara:	4 cilindra, redno, vodeno hlađenje
Karakteristike ventila:	16 ventila, 1 bregasto vratilo pokretano lancem
Promjer x hod (mm)	81 x 87,3
Zapremina ( cm <sup>3</sup> )	1.799
Omjer kompresije	10,5 : 1
Maksimalna snaga (kW/KS / o/min)	103(140)/6.300
Maksimalni moment (Nm / o/min)	174/4300
<b>PRIJENOS I MJENJAČ</b>	
Prijenos	5 brzina (automatski)
<b>OVJES</b>	
Prednji	Mac Pherson sa stabilizatorom
Stražnji	dvostruki potpornji sa stabilizatorom
<b>UPRAVLJAČKI SUSTAV</b>	
Upravljanje	električni servo volan (EPS)
<b>KOČIONI SUSTAV</b>	
Sustav	četverokanalni ABS + EBD + BAS
Sprijeda	samoventilirajući diskovi, 282 mm
Straga	diskovi, 260 mm
<b>POTROŠNJA GORIVA</b>	
Norma	EURO IV
Zaštita od emisije štetnih plinova	recirkulacija ispušnih plinova (EGR) + katalizator
Gorivo	bezolovni benzin RON 95 ili 98
Gradska vožnja (lit.)	9,5
Vangradska vožnja (lit.)	5,1
Kombinirana vožnja (lit.)	6,7
Emisija CO <sub>2</sub> (g/kg)	159
<b>BRZINA</b>	
Maksimalna brzina (km/h)	200
Ubrzanje 0-100 km/h (sec)	9,6
<b>DIMENZIJE VOZILA</b>	
Dužina (mm)	4.545
Širina (mm)	1.750
Visina (mm)	1.435
Međuosovinski razmak (mm)	2.700
Trag kotača sprijeda (mm)	1.505
Trag kotača straga (mm)	1.545

Visina podvozja (mm)	140
Masa neopterećenog vozila (kg)	1.292
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	1.700
Volumen prtljažnika (lit.)	389
Volumen spremnika goriva (lit.)	50
<b>NAPLATCI I GUME</b>	
Gume	205/55 R16
Naplatci	16 x 6 1/2 J

—