

Civic Type S

Civic Type S 1.8 Type S	
MOTOR	
Vrsta	4-taktni SOHC i-VTEC
Karakteristike cilindara:	4 cilindra, redno, vodeno hlađenje
Karakteristike ventila:	16 ventila, 1 bregasto vratilo pokretano lancem
Promjer x hod (mm)	81 x 87,3
Zapremina (cm ³)	1798
Omjer kompresije	10,5 : 1
Maksimalna snaga (kW/KS / o/min)	103(140)/6300
Maksimalni moment (Nm / o/min)	174 / 4300
PRIJENOS I MJENJAČ	
Prijenos	6 brzina (manualni)
OVJES	
Prednji	Mac Pherson sa stabilizatorom
Stražnji	dvostruki potpornji sa stabilizatorom
UPRAVLJAČKI SUSTAV	
Upravljanje	električni servo volan (EPS)
KOČIONI SUSTAV	
Sustav	četverokanalni ABS + EBD + BAS
Sprijeda	samoventilirajući diskovi, 282 mm
Straga	diskovi, 260 mm
POTROŠNJA GORIVA	
Norma	EURO IV
Zaštita od emisije štetnih plinova	3 - stupanjski katalizator
Gorivo	bezolovni benzin RON 95 ili 98
Gradska vožnja (lit.)	8,4
Vangradska vožnja (lit.)	5,5
Kombinirana vožnja (lit.)	6,6
Emisija CO ₂ (g/kg)	156
BRZINA	
Maksimalna brzina (km/h)	205
Ubrzanje 0-100 km/h (sec)	8,9
DIMENZIJE VOZILA	
Dužina (mm)	4.270
Širina (mm)	1.785
Visina (mm)	1.460
Međuosovinski razmak (mm)	2.620
Trag kotača sprijeda (mm)	1.505
Trag kotača straga (mm)	1.530

Visina podvozja (mm)	140
Masa neopterećenog vozila (kg)	1266
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	1.750
Volumen prtljažnika (lit.)	456
Volumen spremnika goriva (lit.)	50
NAPLATCI I GUME	
Gume	225/45 R17 91Y
Naplatci	17x7 J

—

Civic TypeS

Civic Type S 2.2 Type S Plus	
MOTOR	
Vrsta	4-taktni DOHC i-CTDi, common rail II
Karakteristike cilindara:	4 cilindra, redno, vodeno hlađenje
Karakteristike ventila:	16 ventila, 2 bregasta vratila pokretana lancem
Promjer x hod (mm)	85 x 97,1
Zapremina (cm ³)	2.204
Omjer kompresije	16,7 : 1
Maksimalna snaga (kW/KS / o/min)	103(140)/4000
Maksimalni moment (Nm / o/min)	340 / 2000
PRIJENOS I MJENJAČ	
Prijenos	6 brzina (manualni)
OVJES	
Prednji	Mac Pherson sa stabilizatorom
Stražnji	dvostruki potpornji sa stabilizatorom
UPRAVLJAČKI SUSTAV	
Upravljanje	električni servo volan (EPS)
KOČIONI SUSTAV	
Sustav	četverokanalni ABS + EBD + BAS
Sprijeda	samoventilirajući diskovi, 282 mm
Straga	diskovi, 260 mm
POTROŠNJA GORIVA	
Norma	EURO IV
Zaštita od emisije štetnih plinova	oksidacijski katalizator i de NOx katalizator
Gorivo	Eurodiesel
Gradska vožnja (lit.)	6,7
Vangradska vožnja (lit.)	4,4
Kombinirana vožnja (lit.)	5,2
Emisija CO ₂ (g/kg)	138
BRZINA	
Maksimalna brzina (km/h)	205
Ubrzanje 0-100 km/h (sec)	8,6
DIMENZIJE VOZILA	
Dužina (mm)	4.270
Širina (mm)	1.785
Visina (mm)	1.460
Međuosovinski razmak (mm)	2.620
Trag kotača sprijeda (mm)	1.505
Trag kotača straga (mm)	1.530

Visina podvozja (mm)	140
Masa neopterećenog vozila (kg)	1.383
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	1.890
Volumen prtljažnika (lit.)	456
Volumen spremnika goriva (lit.)	50
NAPLATCI I GUME	
Gume	225/45 R17 91Y
Naplatci	17 x 7 J

—

Civic TypeS

Civic Type S 2.2 Type S	
MOTOR	
Vrsta	4-taktni DOHC i-CTDi, common rail II
Karakteristike cilindara:	4 cilindra, redno, vodeno hlađenje
Karakteristike ventila:	16 ventila, 2 bregasta vratila pokretana lancem
Promjer x hod (mm)	85 x 97,1
Zapremina (cm ³)	2.204
Omjer kompresije	16,7 : 1
Maksimalna snaga (kW/KS / o/min)	103(140)/4000
Maksimalni moment (Nm / o/min)	340 / 2000
PRIJENOS I MJENJAČ	
Prijenos	6 brzina (manualni)
OVJES	
Prednji	Mac Pherson sa stabilizatorom
Stražnji	dvostruki potpornji sa stabilizatorom
UPRAVLJAČKI SUSTAV	
Upravljanje	električni servo volan (EPS)
KOČIONI SUSTAV	
Sustav	četverokanalni ABS + EBD + BAS
Srijeda	samoventilirajući diskovi, 282 mm
Straga	diskovi, 260 mm
POTROŠNJA GORIVA	
Norma	EURO IV
Zaštita od emisije štetnih plinova	oksidacijski katalizator i de NOx katalizator
Gorivo	Eurodiesel
Gradska vožnja (lit.)	6,7
Vangradska vožnja (lit.)	4,4
Kombinirana vožnja (lit.)	5,2
Emisija CO ₂ (g/kg)	138
BRZINA	
Maksimalna brzina (km/h)	205
Ubrzanje 0-100 km/h (sec)	8,6
DIMENZIJE VOZILA	
Dužina (mm)	4.270
Širina (mm)	1.785
Visina (mm)	1.460
Međuosovinski razmak (mm)	2.620
Trag kotača srijeda (mm)	1.505
Trag kotača straga (mm)	1.530

Visina podvozja (mm)	140
Masa neopterećenog vozila (kg)	1383
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	1.890
Volumen prtljažnika (lit.)	456
Volumen spremnika goriva (lit.)	50
NAPLATCI I GUME	
Gume	225/45 R17 91Y
Naplatci	17 x 7 J

—

Civic TypeS

Civic Type S 1.8 Type S Plus	
MOTOR	
Vrsta	4-taktni SOHC i-VTEC
Karakteristike cilindara:	4 cilindra, redno, vodeno hlađenje
Karakteristike ventila:	16 ventila, 1 bregasto vratilo pokretano lancem
Promjer x hod (mm)	81 x 87,3
Zapremina (cm ³)	1.798
Omjer kompresije	10,5 : 1
Maksimalna snaga (kW/KS / o/min)	103(140)/6300
Maksimalni moment (Nm / o/min)	174 / 4300
PRIJENOS I MJENJAČ	
Prijenos	6 brzina (manualni)
OVJES	
Prednji	Mac Pherson sa stabilizatorom
Stražnji	dvostruki potpornji sa stabilizatorom
UPRAVLJAČKI SUSTAV	
Upravljanje	električni servo volan (EPS)
KOČIONI SUSTAV	
Sustav	četverokanalni ABS + EBD + BAS
Sprijeda	samoventilirajući diskovi, 282 mm
Straga	diskovi, 260 mm
POTROŠNJA GORIVA	
Norma	EURO IV
Zaštita od emisije štetnih plinova	3 - stupanjski katalizator
Gorivo	bezolovni benzin RON 95 ili 98
Gradska vožnja (lit.)	8,4
Vangradska vožnja (lit.)	5,5
Kombinirana vožnja (lit.)	6,6
Emisija CO ₂ (g/kg)	156
BRZINA	
Maksimalna brzina (km/h)	205
Ubrzanje 0-100 km/h (sec)	8,9
DIMENZIJE VOZILA	
Dužina (mm)	4.270
Širina (mm)	1.785
Visina (mm)	1.460
Međuosovinski razmak (mm)	2.620
Trag kotača sprijeda (mm)	1.505
Trag kotača straga (mm)	1.530

Visina podvozja (mm)	140
Masa neopterećenog vozila (kg)	1266
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	1.750
Volumen prtljažnika (lit.)	456
Volumen spremnika goriva (lit.)	50
NAPLATCI I GUME	
Gume	225/45 R17 91Y
Naplatci	17x7 J

Civic TypeS

Civic Type S 1.8 Type S Plus X	
MOTOR	
Vrsta	4-taktni SOHC i-VTEC
Karakteristike cilindara:	4 cilindra, redno, vodeno hlađenje
Karakteristike ventila:	16 ventila, 1 bregasto vratilo pokretano lancem
Promjer x hod (mm)	81 x 87,3
Zapremina (cm ³)	1.798
Omjer kompresije	10,5 : 1
Maksimalna snaga (kW/KS / o/min)	103(140)/6300
Maksimalni moment (Nm / o/min)	174 / 4300
PRIJENOS I MJENJAČ	
Prijenos	6 brzina (manualni)
OVJES	
Prednji	Mac Pherson sa stabilizatorom
Stražnji	dvostruki potpornji sa stabilizatorom
UPRAVLJAČKI SUSTAV	
Upravljanje	električni servo volan (EPS)
KOČIONI SUSTAV	
Sustav	četverokanalni ABS + EBD + BAS
Sprijeda	samoventilirajući diskovi, 282 mm
Straga	diskovi, 260 mm
POTROŠNJA GORIVA	
Norma	EURO IV
Zaštita od emisije štetnih plinova	3 - stupanjski katalizator
Gorivo	bezolovni benzin RON 95 ili 98
Gradska vožnja (lit.)	8,4
Vangradska vožnja (lit.)	5,5
Kombinirana vožnja (lit.)	6,6
Emisija CO ₂ (g/kg)	156
BRZINA	
Maksimalna brzina (km/h)	205
Ubrzanje 0-100 km/h (sec)	8,9
DIMENZIJE VOZILA	
Dužina (mm)	4.270
Širina (mm)	1.785
Visina (mm)	1.460
Međuosovinski razmak (mm)	2.620
Trag kotača sprijeda (mm)	1.505
Trag kotača straga (mm)	1.530

Visina podvozja (mm)	140
Masa neopterećenog vozila (kg)	1.266
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	1.750
Volumen prtljažnika (lit.)	456
Volumen spremnika goriva (lit.)	50
NAPLATCI I GUME	
Gume	225/45 R17 91Y
Naplatci	17x7 J

Civic TypeS

Civic Type S 2.2 Type S Plus X	
MOTOR	
Vrsta	4-taktni DOHC i-CTDi, common rail II
Karakteristike cilindara:	4 cilindra, redno, vodeno hlađenje
Karakteristike ventila:	16 ventila, 2 bregasta vratila pokretana lancem
Promjer x hod (mm)	85 x 97,1
Zapremina (cm3)	2.204
Omjer kompresije	16,7 : 1
Maksimalna snaga (kW/KS / o/min)	103(140)/4000
Maksimalni moment (Nm / o/min)	340 / 2000
PRIJENOS I MJENJAČ	
Prijenos	6 brzina (manualni)
OVJES	
Prednji	Mac Pherson sa stabilizatorom
Stražnji	dvostruki potpornji sa stabilizatorom
UPRAVLJAČKI SUSTAV	
Upravljanje	dvostruki potpornji sa stabilizatorom
KOČIONI SUSTAV	
Sustav	četverokanalni ABS + EBD + BAS
Sprijeda	samoventilirajući diskovi, 282 mm
Straga	diskovi, 260 mm
POTROŠNJA GORIVA	
Norma	EURO IV
Zaštita od emisije štetnih plinova	oksidacijski katalizator i de NOx katalizator
Gorivo	Eurodiesel
Gradska vožnja (lit.)	6,7
Vangradska vožnja (lit.)	4,4
Kombinirana vožnja (lit.)	5,2
Emisija CO ₂ (g/kg)	138
BRZINA	
Maksimalna brzina (km/h)	205
Ubrzanje 0-100 km/h (sec)	8,6
DIMENZIJE VOZILA	
Dužina (mm)	4.270
Širina (mm)	1.785
Visina (mm)	1.460
Međuosovinski razmak (mm)	2.620
Trag kotača sprijeda (mm)	1.505
Trag kotača straga (mm)	1.530

Visina podvozja (mm)	140
Masa neopterećenog vozila (kg)	1.383
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	1.890
Volumen prtljažnika (lit.)	456
Volumen spremnika goriva (lit.)	50
NAPLATCI I GUME	
Gume	225/45 R17 91Y
Naplatci	17 x 7 J
